

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD RAL 9016		KOLORY	
						Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
VVL																
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor												
11118	0470	1800	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,5	13,9	3 427	11118-01	3 941
		10				470	2000	1164	618	1,24	26,0	15,4	3 667		4 217	
		10				470	2200	1279	679	1,24	28,4	16,9	3 862		4 441	
11118	0570	1800	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,4	16,9	4 158		4 782
		12				570	2000	1412	749	1,24	31,4	18,7	4 448		5 115	
		12				570	2200	1552	824	1,24	34,4	20,5	4 687		5 390	
11118	0670	1800	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,4	19,9	4 888		5 621
		14				670	2000	1660	881	1,24	36,9	22,0	5 226		6 010	
		14				670	2200	1824	968	1,24	40,4	24,1	5 506		6 332	

VVR																
11119	0470	1800	1188	YYYY	-0000	10	470	1800	1050	560	1,23	23,5	13,9	3 427	11119-01	3 941
		10				470	2000	1164	618	1,24	26,0	15,4	3 667		4 217	
		10				470	2200	1279	679	1,24	28,4	16,9	3 862		4 441	
11119	0570	1800	1188	YYYY	-0000	12	570	1800	1273	679	1,23	28,4	16,9	4 158		4 782
		12				570	2000	1412	749	1,24	31,4	18,7	4 448		5 115	
		12				570	2200	1552	824	1,24	34,4	20,5	4 687		5 390	
11119	0670	1800	1188	YYYY	-0000	14	670	1800	1496	798	1,23	33,4	19,9	4 888		5 621
		14				670	2000	1660	881	1,24	36,9	22,0	5 226		6 010	
		14				670	2200	1824	968	1,24	40,4	24,1	5 506		6 332	

GRUPA PROD.: STEEL




ARCHE PLUS






57



Typ	VVR pionowy, poręcz po prawej stronie VVL pionowy, poręcz po lewej stronie
Rurki	prostokątne 45 x 20 mm
Kolektory	prostokątne 45 x 20 mm
Wykonanie	spawanie laserowe; podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	zawiesia spawane do grzejnika
Inne informacje	poręcz spawana do grzejnika
Ciśnienie robocze	4 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne ARCHE są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" isą przyłączane od dołu; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów MM, 18
do wykorzystania	MM (z wykorzystaniem zaworu kompaktowego)
zalecane	



ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM



	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
KOMPAKTOWY KĄTOWY Z GŁOWICĄ 	biały 9016	118210300009016	1 027
	czarny 9005	118210300009005	1 176
	chrom	118210300000099	1 176
Z OSŁONKĄ PROSTĄ 	biały 9016	118200100009016	706
	inne kolory	11820010000xxxx	810
GŁOWICA TERMOSTATYCZNA do zaworu z osłonką (M30 x 1,5) 	biały 9016	11911630102	240
	chrom	11911631102	318

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 117 i 118

GRUPA PROD.: ACC

ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 18 Z GŁOWICĄ

Zawory 18 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla $\Delta T=10$ (75/65 lub 55/45)

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy 	biały 9016	118210100009016	1 088
	chrom	118210100000099	1 205
zestaw prawy 	biały 9016	118210200009016	1 088
	chrom	118210200000099	1 205

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 117

GRUPA PROD.: ACC

L	B
470	335
570	385
670	435

