

# IRIS BLOWER MIXED

KOLORY: WG PALETY  
NA II STR. OKŁADKI

180


KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE							KOLOR STANDARD 9016		KOLORY			
<b>HDM-BL-MIX-A</b>						Ilość rurek	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 Wat (Ø50K)	55/45/20 Wat (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Moc dmuchawy Wat	Cena netto	Kod produktu magazynowy*	Cena netto	
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor														
11393	0500	<b>1308</b>	1188	YYYY	-0000	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000		<b>4 129</b>		<b>4 748</b>
11393	0600	<b>1682</b>	1188	YYYY	-0000	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000		<b>4 921</b>	<b>11393-01</b>	<b>5 659</b>

GRUPA PROD.: ELEKTRYCZNE

## REGULACJA (TERMOSTAT RF)


ZAMAWIANY OSOBNO

**UWAGA: opcjonalny termostat ścienny z programatorem RF należy zamówić osobno**

	Kod produktu	Cena netto PLN
	118424100009016	<b>1 107</b>

wys.: 95 mm, szer.: 120 mm, głęb.: 25 mm

- Napięcie robocze odbiornika RF: 230 V AC, 50 Hz
- Termostat RF: 2 × baterie alkaliczne 1,5 V
- Programowanie tygodniowe i dzienne
- Kontrola temperatury w pomieszczeniu od 7°C do 30°C
- Kontrola temperatury powierzchni od 20°C do 80°C
- Podwyższenie temperatury: standardowo 60 minut
- Tryby Auto, Comfort, Eco lub ochrony przed mrozem
- Możliwość zmiany programów zadanych P1, P2 i P3
- Odbiornik RF: IPX4 klasa II (niewidoczny z tyłu grzejnika)
- Termostat: IP30
- Długość kabla: 0,8 m (najlepiej użyć bezpośredniego gniazda ściennego)
- Wskazanie zużycia energii
- Wskaźnik wykrycia otwartego okna
- Komunikacja RF między odbiornikiem a podłączanym termostatem

IRIS PÓŁKA SKŁADANA CHROM	Kod produktu	Cena netto PLN
	118300200000099	<b>679</b>
na wyposażeniu grzejnika, może być montowana na przedłużeniu zawiesi lub między dowolnymi rurkami		

PRZY OSOBNYM ZAMÓWIENIU

GRUPA PROD.: LUXE ACC



CENY WAŻNE  
OD 01.04.2024 R.

CE Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

