



Compact en krachtig. BANO

Ontdek de vernieuwde **Vasco Bano badkamerradiator** – vertrouwd design, vernieuwde prestaties.

De Vasco Bano is terug – slimmer, stijlvoller en efficiënter dan ooit. Het strakke, rechte ontwerp met verfijnde D-vormige collectoren en slanke buizen zorgt voor een eigentijdse uitstraling die elke badkamer versterkt.

Kies voor optimaal comfort en energiezuinig verwarmen, verpakt in een radiator die gezien mag worden. Verkrijgbaar in tijdloos wit of modern zwart: **de Bano past perfect in ieder interieur.**

Verkrijgbaar in 5 uitvoeringen:

- **BANO** met standaard 1-8 aansluiting.
- **BANOmm** voorzien van middenaansluiting.
- **BANO-EL** elektrische uitvoering met handige regeling voor snelle comforttemperatuur.
- **BANO-EL-IR** met infraroodbediening.
- **BANO-EL-BL** met blower-functie voor extra snelle warmte (enkel verkrijgbaar in het wit).

De Bano, een stijlvolle upgrade voor maximaal badkamercomfort.

BANO

TYPE

- Recht met aansluiting 1-8 (BANO)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in RAL 9005

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Standaardwerkdruk: 10 bar


AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)


OPTIE

- Ventielset 1-8 haaks links:
wit (1182 101 0000 9016)
chroom (1182 101 0000 0099)
- Ventielset 1-8 haaks rechts:
wit (1182 102 0000 9016)
chroom (1182 102 0000 0099)


VOORAANZICHT




ZIJAAANZICHT




ACHTERAANZICHT



BOVENAANZICHT



AANSLUITINGEN



	BANO				
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
H2	389	635	758	799	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-190			



Links wit
(1182 101 0000 9016)



Links chroom
(1182 101 0000 0099)



Rechts wit
(1182 102 0000 9016)



Rechts chroom
(1182 102 0000 0099)

BANOmm

TYPE

- Recht met middenaansluiting (BANOmm)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in RAL 9005

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Standaardwerkdruk: 10 bar


AANSLUITING

- Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)


OPTIE

- Ventiel met recht afdekkapje:
wit (1182 001 0000 9016)
chrom (1182 001 0000 0099)
- Thermostaatkop:
wit (1191 163 0102)
chrom (1191 163 1102)


VOORAANZICHT




ZIJAAANZICHT



ACHTERAANZICHT




BOVENAANZICHT



	BANOmm				
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
H2	389	635	758	799	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-190			

AANSLUITINGEN



Ventiel met recht afdekkapje
wit (1182 001 0000 9016)



Ventiel met recht afdekkapje
chrom (1182 001 0000 0099)



Thermostaatkop
wit (1191 163 0102)



Thermostaatkop
chrom (1191 163 1102)



E-BANO (BANO-EL/BANO-EL-IR)

TYPE

- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in RAL 9005

SPECIAAL

- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)
- Regeling in de prijs inbegrepen
- Temperatuur regeling voorgemonteerd in de rechterzijde
- Bij radiator in RAL 9005 is een zwarte regeling voorzien


BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard


TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50Hz
- IPX4 Klasse II
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Dubbel geïsoleerd
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi:
auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- Indicator voor open raamdetectie en zelfregelende temperatuurcontrole
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken


VOORAANZICHT




ZIJAAANZICHT



ACHTERAANZICHT



BOVENAANZICHT



	BANO-EL(-IR)				
Breedte (L)	500	600	750		
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Harafstand tussen de ophangingen	L-40 H-190				

MANUELE AANSTURINGEN



Witte regeling
voorzien van
een aansluitkabel

BANO-EL
(in de prijs inbegrepen)
bestelcode = 19

74 x 131 x 42 mm (h x b x d)



Zwarte regeling
voorzien van
een aansluitkabel

BANO-EL
(in de prijs inbegrepen)
bestelcode = 20

74 x 131 x 42 mm (h x b x d)



Witte infrarood regeling
voorzien van een
aansluitkabel en
afstandsbediening

BANO-EL-IR
(in de prijs inbegrepen)
bestelcode = 21

74 x 131 x 42 mm (h x b x d)



RF-thermostaat
(1184 241 0000 9016)



BANO

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. BANO: 407														
407	045	076	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	11407-01
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	11407-02
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	11407-03
407	050	076	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	11407-04
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	11407-05
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	11407-06
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	11407-07
407	055	076	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	-
407	060	076	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	11407-08
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	11407-09
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	11407-10
		199				42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	-
407	075	150	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	11407-11

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

BANOmm

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad		
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm: 408																	
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	11408-01	-		
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	11408-02	-		
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	-	-		
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	11408-03	-		
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	-	-		
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	11408-04	-		
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	11408-05	-		
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	11408-07	11408-06		
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	-	-		
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	-	-		
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	-	-		
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	-	-		
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	-	-		
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	11408-08	-		
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	11408-09	-		
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	11408-11	11408-10		
		199				42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	-	-		
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	-	-		
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	11408-12	-		

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BANO-EL(-IR): 409											
409	050	076	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	11409-04
				14	20						-
				YY	21						-
409	050	117	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	11409-01
				14	20						-
				YY	21						-
409	050	150	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	11409-02
				14	20						-
				YY	21						-
409	050	178	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	11409-05
				14	20						-
				YY	21						-
409	060	178	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	11409-03
				14	20						-
				YY	21						-
409	060	199	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	11409-06
				14	20						-
				YY	21						-
409	075	178	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	-
				14	20						-
				YY	21						-

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

19 = witte regeling (voor witte radiatoren)

20 = zwarte regeling (voor zwarte radiatoren)

21 = infrarood regeling (voor witte en zwarte radiatoren)

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

E-BANO & BLOWER (BANO-EL-BL)

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL: 410													
410	050	117 150	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	-	
						30	500	1502	19,50	750	+1000	11410-01	
410	060	178	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	-	

Blower in de prijs inbegrepen!

