

Tabelle mit Leistungswerten für Niva-Gebläsekonvektoren

Untenstehende Tabelle enthält die Heiz- und Kühlleistungen der Niva-Gebläsekonvektoren von Vasco. Die Werte beziehen sich auf die jeweiligen Modelle bei einem bestimmten Temperaturregime.

Heizleistung (W)

Type	Temperaturregime (°C)	Raumtemperatur (°C)		
		18	20	22
FC75	35/30	601	506	407
FC95		1159	971	771
FC115		1983	1698	1408
FC75	40/30	618	427	362
FC95		1279	879	746
FC115		2306	1977	1621
FC75	40/35	845	752	660
FC95		1881	1674	1464
FC115		2707	2425	2144
FC75	45/35	918	816	708
FC95		2018	1785	1536
FC115		3079	2778	2471
FC75	45/40	1065	1114	885
FC95		2192	2004	1819
FC115		3392	3162	2825
FC75	50/40	1164	1068	971
FC95		2580	2362	2146
FC115		3791	3503	3213

Kühlleistung (W)

Type	Temperaturregime (°C)	Raumtemperatur (°C)		
		25	27	29
FC75	50% RV	417	990	1337
FC95		1437	1829	2290
FC115		2212	2884	3669
FC75	7/12	329	388	787
FC95		970	1371	1779
FC115		1699	2154	2864
FC75	10/15	271	329	659
FC95		752	980	1348
FC115		1472	1542	2196
FC75	12/17	101	158	215
FC95		168	262	590
FC115		285	452	893
FC75	18/23	101	158	215
FC95		168	262	590
FC115		285	452	893