

Tableau de puissance du ventilo-convecteur Niva

Le tableau ci-dessous présente les puissances de chauffage et de refroidissement du ventilo-convecteur Niva de Vasco, et ce, pour tous les modèles, en fonction de régimes de température définis.

Puissances de chauffage (W)

| Type | Régime (°C) | Température ambiante (°C) | | |
|-------|-------------|---------------------------|------|------|
| | | 18 | 20 | 22 |
| FC75 | 35/30 | 601 | 506 | 407 |
| FC95 | | 1159 | 971 | 771 |
| FC115 | | 1983 | 1698 | 1408 |
| FC75 | 40/30 | 618 | 427 | 362 |
| FC95 | | 1279 | 879 | 746 |
| FC115 | | 2306 | 1977 | 1621 |
| FC75 | 40/35 | 845 | 752 | 660 |
| FC95 | | 1881 | 1674 | 1464 |
| FC115 | | 2707 | 2425 | 2144 |
| FC75 | 45/35 | 918 | 816 | 708 |
| FC95 | | 2018 | 1785 | 1536 |
| FC115 | | 3079 | 2778 | 2471 |
| FC75 | 45/40 | 1065 | 1114 | 885 |
| FC95 | | 2192 | 2004 | 1819 |
| FC115 | | 3392 | 3162 | 2825 |
| FC75 | 50/40 | 1164 | 1068 | 971 |
| FC95 | | 2580 | 2362 | 2146 |
| FC115 | | 3791 | 3503 | 3213 |

Puissances de refroidissement (W)

| Type | Régime (°C) | Température ambiante (°C) | | |
|-------|-------------|---------------------------|------|------|
| | | 25 | 27 | 29 |
| FC75 | 50% RV | 417 | 990 | 1337 |
| FC95 | | 1437 | 1829 | 2290 |
| FC115 | | 2212 | 2884 | 3669 |
| FC75 | 7/12 | 329 | 388 | 787 |
| FC95 | | 970 | 1371 | 1779 |
| FC115 | | 1699 | 2154 | 2864 |
| FC75 | 10/15 | 271 | 329 | 659 |
| FC95 | | 752 | 980 | 1348 |
| FC115 | | 1472 | 1542 | 2196 |
| FC75 | 12/17 | 101 | 158 | 215 |
| FC95 | | 168 | 262 | 590 |
| FC115 | | 285 | 452 | 893 |
| FC75 | 18/23 | 101 | 158 | 215 |
| FC95 | | 168 | 262 | 590 |
| FC115 | | 285 | 452 | 893 |