

VASCO-VENTILATIE

RENOBOX HÉT RENOVATIE-PAKKET

- VENTILATIE-UNIT C400RF LE
- PERILEX STEKKER





- Inkomende buitenlucht
- Opname binnenlucht uit natte ruimtes
- Afvoer vervuilde binnenlucht

RENOBOX

De unit zorgt voor een afzuiging in de zogenaamde 'natte' ruimtes zoals badkamer, wc, wasplaats, bergruimte en keuken. De verse lucht komt binnen via luchtroosters boven de ramen in de 'droge' ruimtes (woon- en slaapkamers). Via de doorstroomopeningen tussen de verschillende kamers ontstaat een luchtcirculatie in de hele woning. Deze ventilatie-units kennen toepassing in zowel kleine als grote woningen en appartementen. De ventilatie-unit bestaat uit twee delen die gemakkelijk van elkaar te halen zijn. Hierdoor kan u het toestel eenvoudig reinigen.

De Renobox is tevens standaard voorzien van een ingebouwde vochtsensor. Zo wordt het afvoerdebiet automatisch geregeld op basis van de gemeten luchtvochtigheid van de afgevoerde lucht.

Meegeleverd met RENOBX:

- C400RF LE met aangesloten randaardstekker (wand- of plafondmodel)
- Perilex stekker los meegeleverd
- 3-standen contacten voor externe aansturing (extra bedrade schakelaar of domotica)



**INCL.
VOCHT
SENSOR**

OPTIONELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN



BEDRADE 3 STANDENSCHAKELAAR

- OPBOUW MODEL
- 3 STANDEN



3 STANDENSCHAKELAAR

- LED INDICATIE
- 3 STANDEN + TIMER FUNCTIE



RH RF SCHAKELAAR

- LED INDICATIE
- 3 STANDEN + AUTO FUNCTIE OBV VOCHTSTIJGING



CO₂ RF SCHAKELAAR

- LED INDICATIE
- 3 STANDEN + AUTO FUNCTIE OBV CO₂ PPM METING



APP

- WEEKPROGRAMMERING
- VENTILATIE-RADIATOREN-VLOERVERWARMING

UNIT C400RF LE			
Ventilatorstand	1	2	3
Capaciteit m ³ /h	65	160	380
Druk Pa	6,3	27	150
Vermogen W	3,2	6,5	44,5
Stroom A	5	5	5
Spanning V	230		
Max. opgenomen vermogen W	53		
Max. stroom A	5		
Energielabel met 2 sensoren	B		

