

SILENT VENTILATION

D60



OMSCHRIJVING

Vasco decentrale unit type D60 is van het type met warmteterugwinning. Deze unit is standaard voorzien van :

- gelakte aluminium omkasting
- interne luchtdichte EPP constructie
- hoog rendement kunststof warmtewisselaar
- gelijkstroom radiaal ventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen
- constante volume regeling voor gegarandeerde luchthoeveelheid
- alarmcontact
- 3-standen contacten voor externe aansturing
- 0-10 V signaal voor externe aansturing
- 2x elektrostatische luchtfilters F6
- RF schakelaar met LED indicatie
- er kunnen maximaal 20 RF schakelaars gekoppeld worden
- er kunnen tot 3 ventilatie-units gecombineerd worden op een reeks van bedieningen



RF schakelaar

OPTIES

- Extra RF schakelaars
- Vraagsturing met vocht RF bediening (2x1,5V AA)
- Vraagsturing met CO₂ RF bediening (1x230V+N)
- Timer module met LCD display (1x230V+N)
- Gateway tbv Vasco Climate Control App



RH RF bediening



CO₂ RF bediening



Timer module



Gateway



	D60		
capaciteitsinstelling m ³ /h	60		
ventilatorstand	1	2	3
capaciteit m ³ /h	21	42	60
vermogen W	3,6	5,9	9,6
spanning V	230	230	230



D60



TECHNISCHE GEGEVENS

		D60
Afmetingen (hxbxd)	mm	590 x 415 x 153
Gewicht	kg	13
Voedingsspanning	V	230
Maximaal luchtdebiet	m ³ /h	60

MAATTEKENING

